

Systemkomponenten Ethernet



Gerät	DoorLock-WA3-IP	DoorLock-WA3-IP-OUTDOOR
Typ-Bezeichnung	KXC-WA3-IP1/2	KXC-WA3-IP1/2-OUTDOOR
Funktion	IP-Wandler mit RFID und LAN-Vernetzung	IP-Outdoorleser mit RFID und LAN-Vernetzung
Anzahl Türen je Access Manager	2	2
Anzahl Leser je Access Manager	4	4
Konfiguration	Web-Server (HTTPS)	Web-Server (HTTPS)
Smartphone App	✓	✓
PIN Feld, Zwei-Faktor-Authentisierung	✓	✗
Zwei-Faktor-Authentisierung mit Biometrie	✗	✗
Enrollment am Fingerprintsleser	✗	✗
Onlin-Speicher im AccessManager	5.000 Personen	5.000 Personen
Schutzklasse Leser	IP44	IP67
Schutzklasse SmartRelay	IP20	IP20
SmartRelay Steuerrelais (60VDC/1A)	2	2
RFID-Leser beidseitig erweiterbar	✓	✓
Kabellänge Leser zu SmartRelay	800 m	800 m
Montage SmartRelay DIN-Schiene	✓	✓
Montage SmartRelay Schalterdose	✓	✓
RFID-Leser MIFARE®	Classic®, DESFire®	Classic®, DESFire®
Fernöffnung	✓	✓
Scharf-/Unscharfschaltung Kentix Alarmsystem	✓	✓
Maximale Anzahl vernetzbarer Access Manager	unbegrenzt	unbegrenzt
Digitale Eingänge SmartRelay	2	2
Türprofile	unbegrenzt	unbegrenzt
Zeitprofile (Wochentag, Tageszeit)	unbegrenzt	unbegrenzt
Zutrittsprotokoll Speichertiefe	200.000	200.000
Ethernet	✓	✓
Power over Ethernet (PoE)	✓	✓
IEEE 802.1X Authentifizierung	✓	✓
In AlarmManager integrierbar	✓	✓
Video-Aufzeichnung IP-Kamera (HTTPS)	✓	✓
Sabotageüberwacht	✓	✓
SNMP (V2/V3)	✓	✓
LDAP - Active Directory	✓	✓
Speichererweiterung (SD-Karte)	✓	✓
Integrierter PoE-Splitter (24VDC/0.5A)	✓	✓
Zulassungen	CE	CE
Spannungsversorgung	PoE Class 3	PoE Class 3
Temperaturbereich	-25 °C bis 60 °C	-30 °C bis 70 °C
Größe Leser (L x W x H in mm)	88 x 99 x 27	100 x 100 x 40
Größe SmartRelay (L x W x H in mm)	47 x 48 x 33	47 x 48 x 33

DoorLock-WA6-IP	DoorLock-WA2-IP	DoorLock-WA5-IP	DoorLock-RA4-IP
KXC-WA6-IP1/2	KXC-WA2-IP1/2	KXC-WA5-IP1/2	KXC-RA4-IP1/2
Kompakter IP-Wandler mit RFID und LAN-Vernetzung	Unterputz IP-Wandler mit RFID und LAN-Vernetzung	Fingerprintsleser mit RFID und LAN-Vernetzung	IP-Rack-Griff mit RFID und LAN-Vernetzung
2	2	2	2
4	4	4	4
Web-Server (HTTPS)	Web-Server (HTTPS)	Web-Server (HTTPS)	Web-Server (HTTPS)
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✗	✗
✗	✗	✓	✗
✗	✗	✓	✗
5.000 Personen	5.000 Personen	5.000 Personen	5.000 Personen
IP44	IP20	IP44	IP44
IP20	IP20	IP20	IP20
2	2	2	2
✓	✓	✓	✗
800 m	800 m	800 m	800 m
✓	✓	✓	✗
✓	✓	✓	✗
Classic®, DESFire®	Classic®, DESFire®	Classic®, DESFire®	Classic®, DESFire®
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
unbegrenzt	unbegrenzt	unbegrenzt	unbegrenzt
2	2	2	✗
unbegrenzt	unbegrenzt	unbegrenzt	unbegrenzt
unbegrenzt	unbegrenzt	unbegrenzt	unbegrenzt
200.000	200.000	200.000	200.000
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
CE	CE	CE	CE
PoE Class 3	PoE Class 3	PoE Class 3	PoE Class 3
-25 °C bis 60 °C	-25 °C bis 60 °C	-10 °C bis 50 °C	-10 °C bis 50 °C
131 x 33 x 17	55 x 55 Ausschnitt	96 x 123 x 55	250 x 34 x 30
47 x 48 x 33	47 x 48 x 33	47 x 48 x 33	47 x 48 x 33